

PORTIKA THERMO

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СЕРИИ PORTA T

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стальные дверные блоки серии Porta T предназначены для установки в качестве входных дверей в помещениях любого типа. Рекомендуются к установке в случае отсутствия защитного козырька, большого перепада температур внутри/снаружи помещения, в сложных климатических условиях.

Двери серии PORTA T также рекомендованы к установке для улучшения показателей звукоизоляции помещений.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: дверной блок в сборе, упаковка (вкл. деревянную заводскую обрешётку), сборочные единицы и фурнитура, руководство по эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

Дверной блок можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении должны быть приняты меры для предотвращения механических повреждений, нарушения заводской упаковки, загрязнения, воздействия атмосферных осадков для сохранения целостности упаковки, изделия и фурнитуры.

Требования к хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

4. УСТАНОВКА

Для установки приобретенного изделия рекомендуется воспользоваться услугами сертифицированных специалистов установочных организаций и обслуживающих центров, которые проведут все необходимые работы по установке и монтажу дверного блока.

При монтаже дверного блока рекомендуется заполнить все полости по периметру дверной коробки между коробкой и стеной профессиональной монтажной пеной. Дополнительно рекомендуем использование ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента) для установки в зазор примыкания металлического наличника к стене.

[далее на обороте](#)

PORTIKA THERMO



PORTIKA THERMO



[начало на обороте](#)

Неправильная установка дверного блока может повлечь за собой перекос конструкции, что приведет к сбою в работе различных механизмов. В этом случае торгующая организация оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании.

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

серия	варианты установки	УХЛ (ГОСТ 15150-69), t эксплуатации
PORTA T	улица/дом; подъезд/квартира для повышения звукоизоляции	УХЛ 1 -60...+40°C

Не допускается контакт с покрытием дверного полотна цементного раствора, побелки, краски, герметиков, монтажной пены и т.п. Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать петельный узел тонким слоем смазки.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации дверного блока – 1 год со дня продажи. Гарантийному обслуживанию не подлежат дверные блоки в случае:

- нарушения правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации;
- проведения ремонта изделия некомпетентными лицами;
- механических повреждений.

Дата продажи

Производитель: ООО «ПО «ДМ»,
Российская Федерация, г. Рязань,
ул. Прижелезнодорожная, д.10, литера У.
Отдел продаж +7 (4912) 203-103,
8 800 100-02-33 бесплатный звонок по России
E-mail: info@portika.ru
www.portika.ru



* не подлежит обязательной сертификации